

- Anhänger
- Sattelaufleger
- Jumbozüge
- Bremsendienst
- Sandstrahlen, Verzinken und Lackierung von Großraumfahrzeugen
- Großer Schweißnachweis nach DIN 18800/ 15018
- Container in allen Ausführungen
- Klappwandaufbauten DBP
- Sonderaufbauten
- Sonderkonstruktionen
- Reparaturen, Ersatzteile



Kurt Dinkel, Karosserie- Fahrzeugbau GmbH, Postfach 1215, 97862 Wertheim

Angebot gebrauchter DINKEL-Sattelaufleger Typ DSAPP 39000



Gebrauchter DINKEL – Sattelaufleger in Dreiachsausführung Typ DSAPP 39000 –in Superleichtbauweise mit Spanschiebeplanenaufbau, Schieberverdeck, Portaltüren, Mitnahmestaplerhalterung und Getränkezerifikat Code XL - ohne jegliche Gewährleistung

Technisches Gesamtgewicht		39.000 kg
Zul. Achslast (technisch 27.000 kg)		24.000 kg
Zul. Sattellast		12.000 kg
Halshöhe inkl. Boden	ca.	120 mm
Sattelkupplungshöhe, unbeladen	ca.	1.120 mm
Gesamthöhe unbeladen	ca.	3.900 mm
(über Sattelkupplung und Türen gemessen)		
Außenbreite		2.550 mm
Außenbreite über Dachgurt	ca.	2.550 mm
Innenhöhe unter Querspiegel	ca.	2.620 mm
Innenhöhe seitlich unter Dachgurt	ca.	2.535 mm
Innenlänge im Lichten	ca.	13.620 mm
Innenbreite im Lichten	ca.	2.480 mm

(nicht zwischen Dachgurt und Rungen oben)
seitlich, lichte Ladehöhe durch Dachgurt und Dichtlippe um ca. 100 mm eingeschränkt

Es gelten ausschließlich unsere AGB als vereinbart. Eigentumsvorbehalt ist grundsätzlich vereinbart

Hauptniederlassung: Kurt Dinkel Karosserie-Fahrzeugbau GmbH; Schwarzwaldstraße 16; 97877 Wertheim USt.-ID Nr. DE811 259 483
Telefon: (09342) 96400 Telefax: (09342) 964039 Steuer-Nr.: 803 19 11 106

Zweigniederlassung: ;

Kurt Dinkel Karosserie-Fahrzeugbau GmbH
Landner Wäsche 7
09618 Brand-Erbisdorf

Telefon (037322) 330-0
E-Mail info@kdinkel.com
Internet www.kdinkel.com

Telefax
Buchhaltung 330-19
Technik 330-39

Bankverbindungen
Volksbank Main-Tauber e. G. DE10 6739 0000 0000 8202 02 (GENODE61WTH)
Baden-Württembergische Bank DE74 6005 0101 0008 5828 36 (SOLADEST600)

Geschäftsführer: Christoph Dinkel
Sitz der Gesellschaft: Wertheim
Registergericht: Mannheim HRB 570246-W

Blatt 2 zum Angebot

Außenrahmen in gelochter angeschrägter Ausführung für Zurrgurteinhängung, Lochabstand ca. alle 250 mm.

Seitlicher Anfahrerschutz aus eloxiertem Aluminium.

Trägerhals nicht ausgelegt für Punktbelastung; absattelbar im beladenen Zustand. AluLeg Fallstützfüße.

Aufnahmevorrichtung für einen Mitnahmestapler (Eigengewicht max. 2.100 kg) mit starren Rädern – Heckseitiger Unterfahrerschutz ausziehbar.

Quadratischer Aludachgurt mit Schiebeverdeck mit Diagonalverspannung; Schiebverdeck nur von hinten nach vorne verschiebbar.

Drei Schieberungen je Seite.

Endrungen feststehend, längs in Fahrtrichtung gestellt in feuerverzinkter Ausführung.

Gewichtsoptimierte Stirnwand aus Wabenprofil, Höhe bis Unterkante Verdeckgestell. 200 mm hohes Aluriffelblech/Verschleißblech unten.

Heckseitig doppelflügelige Türen mit je Türflügel zwei innenliegenden Drehstangenverschlüssen, Türen umschlag- und arretierbar, mittels Spezialfeststellern.

Seitlich beidseitig stapelbare Alulatten mit Nut- und Feder. Unterste Reihe Alueinstecklatten, als Palettenanschlagleiste verwendbar; am Außenrahmen genietet Anschläge zur Stabilisierung / Seitenbelastung der untersten Einstecklatte.

24 mm Siebdruckplatten mit Glasfaserverstärkung, raue Oberfläche. Staplerbefahrbar nach DIN-Norm, Staplerachslast max. 5.460 kg.

WABCO Druckluftbremsanlage mit EBS nach EG-Norm 71/320 EWG inkl. PREV (Park-Löse-Sicherheitsventil).

Federspeicherbremszylinder als Standbremse.

Pneumatisches Hebe-/Senkventil. Druckluftbehälterausführung in Aluminium.

3 Achsen mit Integral Bremscheiben 22,5 Zoll, Achsfabrikat Sauer/SAF.

Luftfederung mit Hub- und Senkeeinrichtung, Gesamthub ca. 180 mm.

Einfachbereifung 385/55 R 22,5 - 6-fach, montiert auf Alufelge.

Beleuchtung nach EG-Norm inkl. Seitenleuchten und Begrenzungsleuchten in LED-Ausführung.

V-Leitung 2 x 7-polig.

Zusätzlicher Rückfahrcheinwerfer.

Blatt 3 zum Angebot

Fahrgestell in RAL 6018 gelbgrün lackiert.
Heckrungen feuerverzinkt,
Aufbau in RAL 9010 reinweiß lackiert.

Ladungssicherungsplane nach Code XL und für den Getränketransport mit
Flachhaken; schwarze Dichtlippe;
beidseitig Bediengriffe, Zollseil mit Halterung,
Dachplane lichtdurchlässig weiß,
retroreflektierende Konturmarkierungen seitlich und heckseitig

Ladungssicherungszertifikat mit Code XL für Nutzlast 27.500 kg

ECE Tafeln
mehrstufige Aluleiter mit Halterung

offene Halterung für Einstecklatten am Fahrgestell

offene Halterung für 1.200 mm Kantenschutzwinkel am Fahrgestell

Kunststoff –Werkzeugkasten ca. 600 x 500 x 400 mm, abschließbar

Alukasten in Stirnwand integriert, von innen bedienbar; Öffnung ca. 200 x 1.000 mm

Angebots-Basispreis NETTO 11.695 €

Der genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzl. MwSt.

Derzeit mehr als 5 Fahrzeuge vorhanden
Fahrzeuge können in 09618 Brand-Erbisdorf nach Absprache besichtigt werden

Lieferung solange Vorrat reicht – Zwischen- oder Weiterverkauf vorbehalten

Lieferung ab Brand-Erbisdorf / Lieferzeit nach Vereinbarung

Ihr Ansprechpartner vor Ort in Brand-Erbisdorf : Herr Teubner, 037322-33020

Ihr Ansprechpartner in Wertheim: Herr Schüssler, 09342-964062



seit 1540

Karosserie – Fahrzeugbau

Blatt 4 zum Angebot

